



## Pflegebalsam farblos/weiss

### **Anwendungsbereich:**

Pflegemittel zur Auffrischung geölter oder geölt/gewachster offenporiger Holzoberflächen.

### **Eigenschaften:**

Antistatisch, seidenglänzend, schnell polierbar, hohe Reinigungskraft.

### **Inhaltsstoffe:**

Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, natürliche Wachse, Mineralpigmente, bleifreie Trockenstoffe.

### **Vorbereitung:**

Reinigung des Untergrundes mit Spezialseife. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

### **Verarbeitung:**

#### **GUT AUFSCHÜTTELN!**

Pflegebalsam am besten mit Sprayflasche auf die Oberfläche aufbringen. Anschließend mit weichem Baumwolllappen oder Einscheibenmaschine und weißem Pad einpolieren.

### **Trockenzeit:**

ca. 12 - 24 Stunden

Gut belüften! In der ersten Woche für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

**Verbrauch:** ca. 150m<sup>2</sup>/lt.

### **Wichtig:**

Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können. Daher müssen unbedingt alle Überstände aufgenommen bzw. einpoliert werden. Nach dem Einpflegen den Boden innerhalb der nächsten 10 Tage nicht mit Spezialseife oder nass wischen. Nach Gebrauch die Flasche wieder gut verschließen. Öl härtet an der Luft aus. Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

### **Lagerung:**

Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

### **Achtung:**

Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Spezialseife auswaschen. Es besteht Selbstentzündungsgefahr!

**Inhalt:** 1 lt.

### **Restentsorgung:**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.